



呼称	ID	G	C	D	t	N-H	L	許容変位量			
								伸張	圧縮	偏芯	角変位
20A	25	57	75	100	14	4-15	81	10	13	7	10°
25A	25	65	90	125	14	4-19	81	10	13	7	10°
32A	36	73	100	135	16	4-19	81	10	13	10	10°
40A	36	73	105	140	16	4-19	81	10	13	10	10°
50A	48	87	120	155	16	4-19	122	13	16	10	10°
65A	62	108	140	175	18	4-19	122	13	16	10	10°
80A	72	118	150	185	18	8-19	122	13	16	10	10°
100A	98	150	175	210	18	8-19	122	13	16	10	10°
125A	124	174	210	250	20	8-23	143	13	16	10	10°
150A	149	206	240	280	22	8-23	166	13	16	10	10°
200A	199	257	290	330	22	12-23	182	13	16	10	10°
250A	247	314	355	400	24	12-25	194	13	16	10	10°
300A	300	375	400	445	24	16-25	200	13	16	10	10°
350A	330	410	445	490	26	16-25	200	13	16	10	10°

7	外面ゴム	合成ゴム	1	
6	補強リング	SWRH	2	
5	フランジ	SS400	2	(JIS 10 ^K FF)
4	ベローズ	PTFE	1	
3	補強リング	SWRH	2	
2	補強コード	合成繊維	1	
1	内面ゴム	合成ゴム	1	
番号	品名	材質	個数	備考

客先名	
呼称	製作長さ mm
流体	使用圧力 MPaG
使用温度	°C

塗装

承認 T. MIYAJIMA	照査 M. YAMAQUCHI	東亜フレックス株式会社 TOA FLEX CO, LTD.
設計	作成 T. ODA	
尺度 NON	ゴム被覆型PTFE製球形フレキシブルジョイント	
作成年月日	D フレックス	
図面番号	TFG-DFLEX00	改訂