



(単位:mm)

呼び径	L	φ ID	φ OD	PCD	T	N-φH	偏芯	伸び	縮み
20A	350	19.1	100	75	14	4-15	100	40	60
25A	350	25.4	125	90	14	4-19	100	40	60
32A	350	31.8	135	100	16	4-19	100	40	60
40A	350	38.1	140	105	16	4-19	100	40	60
50A	350	50.8	155	120	16	4-19	100	40	60
65A	350	63.5	175	140	18	4-19	100	40	60
80A	350	76.2	185	150	18	8-19	100	40	60
100A	350	101.6	210	175	18	8-19	100	40	60
125A	350	127.0	250	210	20	8-23	100	40	60
150A	500	152.4	280	240	22	8-23	100	40	60
200A	500	203.2	330	290	22	12-23	100	40	60
250A	500	254.0	400	355	24	12-25	100	40	60
300A	550	304.8	445	400	24	16-25	100	40	60
350A	550	355.6	490	445	26	16-25	100	50	70
400A	550	406.4	560	510	28	16-27	100	50	70
450A	550	457.2	620	565	30	20-27	100	50	70
500A	550	508.0	675	620	30	20-27	100	50	70
550A	550	558.8	745	680	32	20-33	100	50	70
600A	550	609.6	795	730	32	24-33	100	50	70
650A	650	660.4	845	780	34	24-33	100	50	70
700A	650	711.2	905	840	34	24-33	100	50	70
800A	650	812.8	1020	950	36	28-33	100	50	70
900A	650	914.4	1120	1050	38	28-33	100	50	70
1000A	700	1016.0	1235	1160	40	28-39	100	50	70

最高使用圧力		0.5MPa	
試験圧力		0.75MPa	
8	補強リング	SS400	
7	埋めゴム	軟質ゴム	
6	エンドリング	SS400	
5	フランジ	SS400	エポキシ塗装
4	外面ゴム	合成ゴム	
3	補強層	合成繊維	
2	補強層	合成繊維	
1	内面ゴム	合成ゴム	
番号	名称	材質	摘要
ゴム製可とう管 TFジョイントFX-D型 100mm偏芯用 埋設用 低,中圧用 JIS 10K フランジ			
図面番号 TFG-DMM100 <b>東亜フレックス株式会社</b> <b>TOA FLEX CO, LTD.</b>			